



# Hummel - HSK-K-Multi-Ex-Active 3/4 3x7 zwart

Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, NPT, 3/4"  
NPT, aantal boringen 3 x 7, zwart, polyamide,  
glasvezelversterkt, geen EMC, Ex, temp.bereik  
-20 -85

**Artikelnummer** H1581340171  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer** 1581340171  
**fabrikant**

## Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type schroefdraad</b>	NPT
<b>Nominale draadmaat</b>	3/4"
<b>in duim</b>	
<b>NPT/gasbuisdraad</b>	
<b>Schroefdraadlengte</b>	14 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	33 mm
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Polyamide
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Glasvezel versterkt</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>RAL-nummer</b>	9005
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoer (borgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Ja
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	Dichtring
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-20 - 85 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Ja
<b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>	1, 2
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	20, 21, 22
<b>Voor gewapende kabel</b>	Nee
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Afgeschermd</b>	Nee
<b>Drukcompenserend</b>	

