



# Hummel - HSK-K-Multi-Ex-Active 3/8 4x1,4 bl/zw

Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, NPT, 3/8"  
NPT, aantal boringen 4 x 1,4, blauw/zwart,  
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex,  
temp.bereik -20 -85

**Artikelnummer** H1581380072  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer** 1581380072  
**fabrikant**

## Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Type geschroefde  
verbinding behuizing**  
**Type schroefdraad** NPT  
**Nominale draadmaat** 0  
**metrisch/PG**  
**Nominale draadmaat** 3/8"  
**in duim**  
**NPT/gasbuisdraad**  
**Spoed schroefdraad** 0 mm  
**Schroefdraadlengte** 15 mm  
**Voor wanddikte** 0 - 0 mm  
**Sleutelwijdte** 22 mm  
**Zeskant hoekmaat** 0 mm  
**Voor kabeldiameter** 0 - 0 mm  
**Materiaal** Kunststof  
**Kwaliteitsklasse** Polyamide  
**Oppervlaktebescherming** Geen (onbehandeld)  
**Halogeenvrij** Ja  
**Glasvezel versterkt** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP68  
**Slagvast** Ja  
**Kleur** Blauw  
**RAL-nummer** 5012  
**Trompetuitvoering** Nee  
**Inclusief contraoerborgmoer** Nee  
**Inschuifbaar in opening** Nee  
**Uitvoering** Recht  
**Meervoudig dichtingsinzetstuk** Ja  
**Vlakkabelkoppeling** Nee  
**Trekontlasting** Nee  
**Soort afdichting**  
**Materiaal afdichting**  
**Deelbare koppeling/wartel** Nee  
**Insteltemperatuur** -20 - 85 °C

<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Ja
<b>Voor explosie veilige (Ex) zone gas</b>	1, 2
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	20, 21, 22
<b>Voor gewapende kabel</b>	Nee
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Afgeschermd</b>	Nee
<b>Drukcompenserend</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024