



Hummel - HSK-K-Multi-Ex-Active M16 2x3 zwart

Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, metrisch,
M 16 x 1,5, aantal boringen 2 x 3, zwart,
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex,
temp.bereik -20 -85

Artikelnummer H1581160151
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1581160151
fabrikant
GTIN 04033878000069

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Type geschroefde
verbinding behuizing**
Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 16
metrisch/PG
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 8 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 19 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Ja
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee

Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2

Voor Ex-zone met stof20, 21, 22

Voor gewapende kabel Nee

EMC-uitvoering Nee

Afgeschermd Nee

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024