



Hummel - HSK-K-Multi-Ex-Active 1/2 2x6 zwart

Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, NPT, 1/2"
NPT/16, aantal boringen 2 x 6, zwart,
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex,
temp.bereik -20 -85

Artikelnummer H1581122171
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1581122171

fabrikant

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Type geschroefde
verbinding behuizing**
Type schroefdraad NPT
Nominale draadmaat 0
metrisch/PG
Nominale draadmaat 1/2 "
in duim
NPT/gasbuisdraad
Spoed schroefdraad 0 mm
Schroefdraadlengte 13 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 24 mm
Zeskant hoekmaat 0 mm
Voor kabeldiameter 0 - 0 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Ja
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C

Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee
Drukcompenserend	

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025