



Hummel - HSK-K-Multi-Ex-Active M16 4x1,4 bl/zw

Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, metrisch,
M 16 x 1,5, aantal boringen 4 x 1,4,
blauw/zwart, polyamide, glasvezelversterkt,
geen EMC, Ex, temp.bereik -20 - 85

Artikelnummer H1581160052
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1581160052
fabrikant
GTIN 04033878454183

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 16
metrisch/PG
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 8 mm
Sleutelwijdte 19 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Blauw
RAL-nummer 5012
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Ja
Viakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee

