



Hummel - HSK-K-Multi-Ex-Active M20 2x5 zwart

Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, metrisch,
M 20 x 1,5, aantal boringen 2 x 5, zwart,
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex,
temp.bereik -20 -85

Artikelnummer H1581200351
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1581200351
fabrikant
GTIN 04033878454176

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nominale draadmaat | 20 |
| metrisch/PG | |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 9 mm |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Polyamide |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Zwart |
| RAL-nummer | 9005 |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerborgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Ja |
| Viakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -20 - 85 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | 1, 2 |
| Voor Ex-zone met stof | 20, 21, 22 |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |

