



Hummel - HSK-M-EMC-EX M16

Kabelwartel HSK-M-EMC-Ex, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 6 - 10, vernikkeld messing, EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer H1646160050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1646160050
GTIN 04033878436622

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 16
metrisch/PG

Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 6 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 20 mm
Voor kabeldiameter 6 - 10 mm

Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld

Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee

Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee

Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Ja

Afgeschermd Ja
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024