



Hummel - HSK-INOX-/PVDF-EX M16X1,5

Kabelwartel HSK-INOX-Ex, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 5 - 10, roestvaststaal 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer H1642160050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1642160050
GTIN 04033878436325

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 16
metrisch/PG
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 6 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 22 mm
Voor kabeldiameter 5 - 10 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee

Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024