



Hummel - HSK-MZ-/PVDF-EX PG29

Kabelwartel HSK-MZ-Ex, PG, PG 29,
klembereik 20 - 25, polyamide-AL, geen EMC,
Ex-e, temp.bereik -60 -95

Artikelnummer	H1641290001
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1641290001
GTIN	04033878436103

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing	
Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	29
Schroefdraadlengte	8 mm
Voor wanddikte	0 - 0 mm
Sleutelwijdte	40 mm
Voor kabeldiameter	20 - 25 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	
Materiaal afdichting	
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024