



# Hummel - HSK-MZ-/PVDF-EX M20X1,5

Kabelwartel HSK-MZ-Ex, metrisch, M 20 x 1,5,  
klembereik 6 - 12, polyamide-AL, geen EMC,  
Ex-e, temp.bereik -60 - 95

**Artikelnummer** H1641200050  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1641200050  
**GTIN** 04033878436066

## Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Type geschroefde verbinding behuizing**  
**Type schroefdraad** Metrisch  
**Nominale draadmaat metrisch/PG** 20  
**Spoed schroefdraad** 1.5 mm  
**Schroefdraadlengte** 6 mm  
**Voor wanddikte** 0 - 0 mm  
**Sleutelwijdte** 22 mm  
**Voor kabeldiameter** 6 - 12 mm  
**Materiaal** Metaal  
**Kwaliteitsklasse** Messing  
**Oppervlaktebescherming** Vernikkeld  
**Halogeenvrij** Ja  
**Glasvezel versterkt** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP68  
**Slagvast** Ja  
**Kleur** Overig  
**Trompetuitvoering** Nee  
**Inclusief contraoerborgmoer)** Nee  
**Inschuifbaar in opening** Nee  
**Uitvoering** Rechthoekig  
**Meervoudig dichtingsinzetstuk** Nee  
**Vlakkabelkoppeling** Nee  
**Trekontlasting** Nee  
**Soort afdichting**  
**Materiaal afdichting**  
**Deelbare koppeling/wartel** Nee  
**Insteltemperatuur** -60 - 105 °C  
**Explosiegeteste uitvoering** Ja  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 1, 2  
**Voor Ex-zone met stof** 20, 21, 22  
**Voor gewapende kabel** Nee  
**EMC-uitvoering** Nee

**Afgeschermd** Nee  
**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024