



Hummel - HSK-M-EX PG36

Kabelwartel HSK-M-Ex, PG, PG 36, klembereik 22 - 32, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer H1640360001
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1640360001
GTIN 04033878435700

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 36
Schroefdraadlengte 8 mm
Sleutelwijdte 50 mm
Voor kabeldiameter 22 - 32 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024