



Hummel - HSK-M-EX M20

Kabelwartel HSK-M-Ex, metrisch, M 20 x 1,5,
klembereik 6 - 12, vernikkeld messing, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer H1640200050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1640200050
GTIN 04033878435465

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 20
metrisch/PG

Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 6 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 22 mm
Voor kabeldiameter 6 - 12 mm

Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld

Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoer (borgmoer) Nee

Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rechthoekig
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee

Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee

Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024