



Hummel - HSK-M-EX M20

Kabelwartel HSK-M-Ex, metrisch, M 20 x 1,5,
klembereik 6 - 12, vernikkeld messing, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer H1640200050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1640200050
GTIN 04033878435465

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG 20
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 6 mm
Sleutelwijdte 22 mm
Voor kabeldiameter 6 - 12 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoer (borgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 26-08-2024