



# Hummel - HSK-M-EX PG13,5

Kabelwartel HSK-M-Ex, PG, PG 13,5,  
klembereik 5 - 9, vernikkeld messing, geen  
EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

**Artikelnummer** H1640130015  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1640130015  
**GTIN** 04033878435298

## Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Type geschroefde verbinding behuizing**  
**Type schroefdraad** PG  
**Nominale draadmaat metrisch/PG** 13.5  
**Schroefdraadlengte** 6.5 mm  
**Voor wanddikte** 0 - 0 mm  
**Sleutelwijdte** 22 mm  
**Voor kabeldiameter** 5 - 9 mm  
**Materiaal** Metaal  
**Kwaliteitsklasse** Messing  
**Oppervlaktebescherming** Vernikkeld  
**Halogeenvrij** Ja  
**Glasvezel versterkt** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP68  
**Slagvast** Ja  
**Kleur** Overig  
**Trompetuitvoering** Nee  
**Inclusief contraoerborgmoer)** Nee  
**Inschuifbaar in opening** Nee  
**Uitvoering** Rech  
**Meervoudig dichtingsinzetstuk** Nee  
**Vlakkabelkoppeling** Nee  
**Trekontlasting** Nee  
**Soort afdichting**  
**Materiaal afdichting**  
**Deelbare koppeling/wartel** Nee  
**Insteltemperatuur** -60 - 105 °C  
**Explosiegeteste uitvoering** Ja  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 1, 2  
**Voor Ex-zone met stof** 20, 21, 22  
**Voor gewapende kabel** Nee  
**EMC-uitvoering** Nee  
**Afgeschermd** Nee

**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024