



Hummel - HSK-M-EX PG7

Kabelwartel HSK-M-Ex, PG, PG 7, klembereik 2 - 5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer H1640070015
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1640070015
GTIN 04033878435090

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 7
Nominale draadmaat in duim
NPT/gasbuisdraad
Spoed schroefdraad 0 mm
Schroefdraadlengte 5 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 14 mm
Zeskant hoekmaat 0 mm
Voor kabeldiameter 2 - 5 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Nee
Kleur Overig
RAL-nummer 0
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige 0, 1, 2

(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende Nee
kabel
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024