



# Hummel - HSK-M-EMC-D-EX PG36

Kabelwartel HSK-M-EMC-D-Ex, PG, PG 36,  
klembereik 22 - 32, vernikkeld messing, EMC-  
D, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

**Artikelnummer** H1637360001  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1637360001  
**GTIN** 04033878435052

## Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Type geschroefde verbinding behuizing**  
**Type schroefdraad** PG  
**Nominale draadmaat metrisch/PG** 36  
**Schroefdraadlengte** 8 mm  
**Voor wanddikte** 0 - 0 mm  
**Sleutelwijdte** 50 mm  
**Voor kabeldiameter** 22 - 32 mm  
**Materiaal** Metaal  
**Kwaliteitsklasse** Messing  
**Oppervlaktebescherming** Vernikkeld  
**Halogeenvrij** Ja  
**Glasvezel versterkt** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP68  
**Slagvast** Ja  
**Kleur** Overig  
**Trompetuitvoering** Nee  
**Inclusief contraoerborgmoer)** Nee  
**Inschuifbaar in opening** Nee  
**Uitvoering** Rech  
**Meervoudig dichtingsinzetstuk** Nee  
**Vlakkabelkoppeling** Nee  
**Trekontlasting** Nee

**Soort afdichting**  
**Materiaal afdichting**  
**Deelbare koppeling/wartel** Nee  
**Insteltemperatuur** -60 - 105 °C  
**Explosiegeteste uitvoering** Ja  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 1, 2  
**Voor Ex-zone met stof** 20, 21, 22  
**Voor gewapende kabel** Nee  
**EMC-uitvoering** Ja  
**Afgeschermd** Ja

**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024