



# Hummel - HSK-M-EX PG7

Kabelwartel HSK-M-Ex, PG, PG 7, klembereik  
3 - 6.5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e,  
temp.bereik -60 - 95

<b>Artikelnummer</b>	H1640070001
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Hummel
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1640070001
<b>GTIN</b>	04033878435083

## Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type geschroefde verbinding behuizing</b>	
<b>Type schroefdraad</b>	PG
<b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>	7
<b>Schroefdraadlengte</b>	5 mm
<b>Voor wanddikte</b>	0 - 0 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	14 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	3 - 6.5 mm
<b>Materiaal</b>	Metaal
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Messing
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Vernikkeld
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoer borgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	
<b>Materiaal afdichting</b>	
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-60 - 105 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Ja
<b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>	1, 2
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	20, 21, 22
<b>Voor gewapende kabel</b>	Nee
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Afgeschermd</b>	Nee

**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024