



Hummel - HSK-M-EMC-D-EX PG 29

Kabelwartel HSK-M-EMC-D-Ex, PG, PG 29,
klembereik 18 - 25, vernikkeld messing, EMC-
D, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1636290001
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1636290001
GTIN 04033878434864

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 29
Schroefdraadlengte 8 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 40 mm
Voor kabeldiameter 18 - 25 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoer (borgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee

Soort afdichting

Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Ja
Afgeschermd Ja

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024