



Hummel - HSK-INOX-Ex-d NPT 3/4 inch

Kabelwartel HSK-INOX-PVDF-Ex-d, NPT, 3/4"
NPT, klembereik 13 - 18, roestvaststaal 1.4404,
geen EMC, EX-d, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1633340070
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1633340070
GTIN 04033878434529

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad NPT
Nominale draadmaat in duim 3/4"
NPT/gasbuisdraad
Schroefdraadlengte 15 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 30 mm
Voor kabeldiameter 13 - 18 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Ja
Soort afdichting
Materiaal afdichting Nee
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee

Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 26-12-2024