



Hummel - HSK-INOX-Ex-d M40x1,5

Kabelwartel HSK-INOX-Ex-d, metrisch, M 40 x 1,5, klembereik 22 - 32, roestvaststaal 1.4404, geen EMC, EX-d, temp.bereik -60 - 105

Artikelnummer H1632400050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1632400050
GTIN 04033878434383

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG 40
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 13 mm
Sleutelwijdte 46 mm
Voor kabeldiameter 22 - 32 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Diafragma
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024