



Hummel - HSK-INOX-Ex-d M25x1,5

Kabelwartel HSK-INOX-PVDF-Ex-d, metrisch,
M 25 x 1,5, klembereik 13 - 18, roestvaststaal
1.4404, geen EMC, EX-d, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1633250050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1633250050
GTIN 04033878434482

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad	Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG	25
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	14 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Voor kabeldiameter	13 - 18 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee
Drukcompenserend	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024