



# Hummel - HSK-INOX-Ex-d M20x1,5

Kabelwartel HSK-INOX-PVDF-Ex-d, metrisch,  
M 20 x 1,5, klembereik 7 - 12, roestvaststaal  
1.4404, geen EMC, EX-d, temp.bereik -20 - 130

**Artikelnummer** H1633200051  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1633200051  
**GTIN** 04033878434475

## Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Type geschroefde verbinding behuizing**  
**Type schroefdraad** Metrisch  
**Nominale draadmaat metrisch/PG** 20  
**Spoed schroefdraad** 1.5 mm  
**Schroefdraadlengte** 14 mm  
**Voor wanddikte** 0 - 0 mm  
**Sleutelwijdte** 24 mm  
**Voor kabeldiameter** 7 - 12 mm  
**Materiaal** Metaal  
**Kwaliteitsklasse** RVS 304 (V2A)  
**Oppervlaktebescherming** Geen (onbehandeld)  
**Halogeenvrij** Ja  
**Glasvezel versterkt** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP68  
**Slagvast** Ja  
**Kleur** Overig  
**Trompetuitvoering** Nee  
**Inclusief contraoerborgmoer)** Nee  
**Inschuifbaar in opening** Nee  
**Uitvoering** Recht  
**Meervoudig dichtingsinzetstuk** Nee  
**Vlakkabelkoppeling** Nee  
**Trekontlasting** Ja  
**Soort afdichting**  
**Materiaal afdichting**  
**Deelbare koppeling/wartel** Nee  
**Insteltemperatuur** -20 - 130 °C  
**Explosiegeteste uitvoering** Ja  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 1, 2  
**Voor Ex-zone met stof** 20, 21, 22  
**Voor gewapende kabel** Nee  
**EMC-uitvoering** Nee

**Afgeschermd** Nee  
**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025