



Hummel - HSK-INOX-Ex-d M20x1,5

Kabelwartel HSK-INOX-Ex-d, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 7 - 12, roestvaststaal 1.4404, geen EMC, EX-d, temp.bereik -60 - 105

Artikelnummer H1632200051
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1632200051
GTIN 04033878434291

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad	Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG	20
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	16 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor kabeldiameter	7 - 12 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	0, 1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee
Drukcompenserend	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024