



Hummel - HSK-M-EMC-D 1/2 NPT

Kabelwartel HSK-M-EMC-D NPT 1/2", voor kabel 6-12 mm, messing vernikkelt, met O-ring

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | H1631120070 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Hummel |
| Artikelnummer fabrikant | 1631120070 |
| GTIN | 04033878433942 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| Type geschroefde verbinding behuizing | |
| Type schroefdraad | NPT |
| Nominale draadmaat in duim | 1/2 " |
| NPT/gasbuisdraad | |
| Schroefdraadlengte | 13 mm |
| Voor wanddikte | 0 - 0 mm |
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Voor kabeldiameter | 6 - 12 mm |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerborgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | |
| Materiaal afdichting | |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -40 - 100 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Ja |
| Afgeschermd | Ja |

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024