



# Hummel - HSK-M-FLEX-EMC PG 16 lange tap

Kabelwartel HSK-M-Flex-EMC, PG.-lang, PG 16, klembereik 7 - 12, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

**Artikelnummer** H1624160061  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1624160061  
**GTIN** 04033878433607

## Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type schroefdraad</b>	PG
<b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>	16
<b>Schroefdraadlengte</b>	10 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	24 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	7 - 12 mm
<b>Materiaal</b>	Metaal
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Messing
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Vernikkeld
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoer (borgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	Dichtring
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-40 - 100 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Ja
<b>Voor explosie veilige (Ex) zone gas</b>	1, 2
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	20, 21, 22
<b>Voor gewapende kabel</b>	Nee
<b>EMC-uitvoering</b>	Ja
<b>Afgeschermd</b>	Ja
<b>Drukcompenserend</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024