



Hummel - HSK-M-FLEX-EMC PG 16 lange tap

Kabelwartel HSK-M-Flex-EMC, PG.-lang, PG 16, klembereik 10 - 14, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

Artikelnummer H1624160060
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1624160060
GTIN 04033878433591

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat	16
metrisch/PG	
Schroefdraadlengte	10 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor kabeldiameter	10 - 14 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoer (borgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-40 - 100 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosie veilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Ja
Afgeschermd	Ja
Drukcompenserend	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024