



Hummel - HSK-MZ-Ex-d M12x1,5

Kabelwartel HSK-MZ-Ex-d, metrisch, M 12 x 1,5, klembereik 3 - 6.5, vernikkeld messing, geen EMC, EX-d, temp.bereik -60 - 105

Artikelnummer H1628120050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1628120050
GTIN 04033878433782

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG 12
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 14 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 14 mm
Voor kabeldiameter 3 - 6.5 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rechthoekig
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee

Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024