



Hummel - HSK-M-FLEX-EMC M20X1,5

Kabelwartel HSK-M-Flex-EMC, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 10 - 14, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

Artikelnummer H1624200050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1624200050
GTIN 04033878433638

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing

Type schroefdraad	Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG	20
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	6 mm
Voor wanddikte	0 - 0 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor kabeldiameter	10 - 14 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	
Materiaal afdichting	
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-40 - 100 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Ja

Afgeschermd Ja
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024