



Hummel - HSK-M-FLEX-EMC PG 13,5 lange tap

Kabelwartel HSK-M-Flex-EMC, PG.-lang, PG 13,5, klembereik 5 - 9, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

Artikelnummer H1624130061
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1624130061
GTIN 04033878433522

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	13.5
Schroefdraadlengte	10 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Voor kabeldiameter	5 - 9 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoer (borgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-40 - 100 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Ja
Afgeschermd	Ja
Drukcompenserend	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024