



Hummel - HSK-M-FLEX PG 11

Kabelwartel HSK-M-Flex, PG, PG 11,
klembereik 3 - 7, vernikkeld messing, geen
EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

Artikelnummer H1623110015
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1623110015
GTIN 04033878432860

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 11
Schroefdraadlengte 6 mm
Sleutelwijdte 20 mm
Voor kabeldiameter 3 - 7 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -40 - 100 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024