



Hummel - HSK-MZ-EMC-EX PG 48

Kabelwartel HSK-MZ-EMC-Ex, PG, PG 48,
klembereik 37 - 44, vernikkeld messing, EMC,
Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1617480001
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1617480001
GTIN 04033878432150

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 48
Schroefdraadlengte 14 mm
Sleutelwijdte 65 mm
Voor kabeldiameter 37 - 44 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborstvoering Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -40 - 100 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Ja
Afgeschermd Ja
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024