



Hummel - HSK-M-EMC-EX M63X1,5

Kabelwartel HSK-M-EMC-Ex, metrisch, M 63 x 1,5, klembereik 29 - 35, vernikkeld messing, EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1616630051
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1616630051
GTIN 04033878431955

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG 63
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 10 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 64 mm
Voor kabeldiameter 29 - 35 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rechthoekig
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Nee
Materiaal afdichting Nee
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Ja

Afgeschermd Ja
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024