



Hummel - HSK-M-EMC-EX PG 36

Kabelwartel HSK-M-EMC-Ex, PG, PG 36,
klembereik 20 - 26, vernikkeld messing, EMC,
Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1616360015
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1616360015
GTIN 04033878431832

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 36
Schroefdraadlengte 8 mm
Sleutelwijdte 50 mm
Voor kabeldiameter 20 - 26 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Ja
Afgeschermd Ja
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024