



# Hummel - HSK-M-EMC-EX PG 7

Kabelwartel HSK-M-EMC-Ex, PG, PG 7,  
klembereik 2 - 5, vernikkeld messing, EMC, Ex-  
e, temp.bereik -20 -95

**Artikelnummer** H1616070015  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1616070015  
**GTIN** 04033878431559

## Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Type geschroefde verbinding behuizing**  
**Type schroefdraad** PG  
**Nominale draadmaat metrisch/PG** 7  
**Schroefdraadlengte** 5 mm  
**Voor wanddikte** 0 - 0 mm  
**Sleutelwijdte** 14 mm  
**Voor kabeldiameter** 2 - 5 mm  
**Materiaal** Metaal  
**Kwaliteitsklasse** Messing  
**Oppervlaktebescherming** Vernikkeld  
**Halogeenvrij** Ja  
**Glasvezel versterkt** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP68  
**Slagvast** Ja  
**Kleur** Overig  
**Trompetuitvoering** Nee  
**Inclusief contraoerborgmoer)** Nee  
**Inschuifbaar in opening** Nee  
**Uitvoering** Rech  
**Meervoudig dichtingsinzetstuk** Nee  
**Vlakkabelkoppeling** Nee  
**Trekontlasting** Nee

**Soort afdichting**  
**Materiaal afdichting**  
**Deelbare koppeling/wartel** Nee  
**Insteltemperatuur** -20 - 95 °C  
**Explosiegeteste uitvoering** Ja  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 1, 2  
**Voor Ex-zone met stof** 20, 21, 22  
**Voor gewapende kabel** Nee  
**EMC-uitvoering** Ja  
**Afgeschermd** Ja

**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 26-12-2024