



# Hummel - HSK-INOX-EX M32

Kabelwartel HSK-INOX-Ex, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 13 - 20, roestvaststaal 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

**Artikelnummer** H1612320051  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1612320051  
**GTIN** 04033878431498

## Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Type schroefdraad** Metrisch  
**Nominale draadmaat metrisch/PG** 32  
**Spoed schroefdraad** 1.5 mm  
**Schroefdraadlengte** 8 mm  
**Sleutelwijdte** 41 mm  
**Voor kabeldiameter** 13 - 20 mm  
**Materiaal** Metaal  
**Kwaliteitsklasse** RVS 304 (V2A)  
**Oppervlaktebescherming** Geen (onbehandeld)  
**Halogeenvrij** Ja  
**Glasvezel versterkt** Nee  
**Beschermingsgraad (IP)** IP68  
**Slagvast** Ja  
**Kleur** Overig  
**Trompetuitvoering** Nee  
**Inclusief contraoerborgmoer)** Nee  
**Inschuifbaar in opening** Nee  
**Uitvoering** Recht  
**Meervoudig dichtingsinzetstuk** Nee  
**Vlakkabelkoppeling** Nee  
**Trekontlasting** Nee  
**Soort afdichting** Dichtring  
**Deelbare koppeling/wartel** Nee  
**Insteltemperatuur** -20 - 95 °C  
**Explosiegeteste uitvoering** Ja  
**Voor explosieveilige (Ex) zone gas** 1, 2  
**Voor Ex-zone met stof** 20, 21, 22  
**Voor gewapende kabel** Nee  
**EMC-uitvoering** Nee  
**Afgeschermd** Nee  
**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024