



Hummel - HSK-INOX-EX M12

Kabelwartel HSK-INOX-Ex, metrisch, M 12 x 1,5, klembereik 2 - 5, roestvaststaal 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1612120051
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1612120051
GTIN 04033878431337

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG 12
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 6.5 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 14 mm
Voor kabeldiameter 2 - 5 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting Nee
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee

Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024