



Hummel - HSK-INOX-EX PG 13.5

Kabelwartel HSK-INOX-Ex, PG, PG 13,5,
klembereik 6 - 12, roestvaststaal 1.4305, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1612130001
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1612130001
fabrikant
GTIN 04033878431344

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat 13.5
metrisch/PG
Schroefdraadlengte 6 mm
Sleutelwijdte 22 mm
Voor kabeldiameter 6 - 12 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerbor(moer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024