



Hummel - HSK-MZ-EX PG 48

Kabelwartel HSK-MZ-Ex, PG, PG 48,
klembereik 37 - 44, polyamide-AL, geen EMC,
Ex-e, temp.bereik -20 -95

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | H1611480001 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Hummel |
| Artikelnummer fabrikant | 1611480001 |
| GTIN | 04033878431238 |

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|------------|
| Type geschroefde verbinding behuizing | |
| Type schroefdraad | PG |
| Nominale draadmaat metrisch/PG | 48 |
| Schroefdraadlengte | 10 mm |
| Voor wanddikte | 0 - 0 mm |
| Sleutelwijdte | 64 mm |
| Voor kabeldiameter | 37 - 44 mm |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerborgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekantlasting | Nee |

| | |
|---|-------------|
| Soort afdichting | |
| Materiaal afdichting | |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -20 - 95 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | 1, 2 |
| Voor Ex-zone met stof | 20, 21, 22 |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |
| Drukcompenserend | |

