



Hummel - HSK-MZ-EX PG 13,5

Kabelwartel HSK-MZ-Ex, PG, PG 13,5,
klembereik 7 - 12, polyamide-AL, geen EMC,
Ex-e, temp.bereik -20 -95

Artikelnummer H1611130001
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1611130001
fabrikant
GTIN 04033878431085

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat 13.5
metrisch/PG
Schroefdraadlengte 6 mm
Sleutelwijdte 22 mm
Voor kabeldiameter 7 - 12 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024