



# Hummel - HSK-M PG 7 lange tap

Kabelwartel HSK-M PG7 lang schroefdraad,  
voor kabel 3-6,5 mm, messing vernikkelt, met O-  
ring

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | H1609070060    |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Hummel         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1609070060     |
| <b>GTIN</b>                    | 04033878429280 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Type geschroefde verbinding behuizing</b> |              |
| <b>Type schroefdraad</b>                     | PG           |
| <b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>        | 7            |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                    | 10 mm        |
| <b>Voor wanddikte</b>                        | 0 - 0 mm     |
| <b>Sleutelwijdte</b>                         | 14 mm        |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                    | 3 - 6.5 mm   |
| <b>Materiaal</b>                             | Metaal       |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                      | Messing      |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                | Vernikkeld   |
| <b>Halogeenvrij</b>                          | Ja           |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                   | Nee          |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                | IP68         |
| <b>Slagvast</b>                              | Ja           |
| <b>Kleur</b>                                 | Overig       |
| <b>Trompetuitvoering</b>                     | Nee          |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>          | Nee          |
| <b>Inschuifbaar in opening</b>               | Nee          |
| <b>Uitvoering</b>                            | Recht        |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>         | Nee          |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                    | Nee          |
| <b>Trekontlasting</b>                        | Nee          |
| <b>Soort afdichting</b>                      |              |
| <b>Materiaal afdichting</b>                  |              |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>             | Nee          |
| <b>Insteltemperatuur</b>                     | -40 - 100 °C |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>            | Nee          |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>    | Zonder       |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>                 | Zonder       |
| <b>Voor gewapende kabel</b>                  | Nee          |
| <b>EMC-uitvoering</b>                        | Nee          |
| <b>Afgeschermd</b>                           | Nee          |

**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024