



Hummel - METRICA-M-EMC-E M16x1,5 4,5-10mm

Kabelwartel Metrica-M-EMC-E, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 4.5 - 10, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

Artikelnummer H1607160050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1607160050
GTIN 04033878428580

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------|
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nominale draadmaat | 16 |
| metrisch/PG | |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Voor kabeldiameter | 4.5 - 10 mm |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoer (borgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | Diafragma |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -40 - 100 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Ja |
| Afgeschermd | Ja |
| Drukcompenserend | |

