



Hummel - HSK-INOX-PVDF M40X1,5

Kabelwartel HSK-INOX-PVDF M40x1,5, voor kabel 20-26 mm, RVS 1.4305, met O-ring

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | H1696400051 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Hummel |
| Artikelnummer fabrikant | 1696400051 |
| GTIN | 04033878443392 |

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|--------------------|
| Type geschroefde verbinding behuizing | |
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nominale draadmaat | 40 |
| metrisch/PG | |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Voor wanddikte | 0 - 0 mm |
| Sleutelwijdte | 50 mm |
| Voor kabeldiameter | 20 - 26 mm |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | RVS 304 (V2A) |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerborgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | |
| Materiaal afdichting | |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -35 - 150 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024