



# Hummel - HSK-INOX 1.4305 1/2 INCH NPT

Kabelwartel HSK-INOX NPT 1/2", voor kabel  
5-9 mm, RVS 1.4305, met O-ring

<b>Artikelnummer</b>	H1695120071
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Hummel
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1695120071
<b>GTIN</b>	04033878442791

## Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type geschroefde verbinding behuizing</b>	
<b>Type schroefdraad</b>	NPT
<b>Nominale draadmaat in duim</b>	1/2 "
<b>NPT/gasbuisdraad</b>	
<b>Schroefdraadlengte</b>	13 mm
<b>Voor wanddikte</b>	0 - 0 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	24 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	5 - 9 mm
<b>Materiaal</b>	Metaal
<b>Kwaliteitsklasse</b>	RVS 304 (V2A)
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	
<b>Materiaal afdichting</b>	
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-40 - 100 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Nee
<b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>	Zonder
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	Zonder
<b>Voor gewapende kabel</b>	Nee
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Afgeschermd</b>	Nee

**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024