



Hummel - HSK-M-EMC PG 36

Kabelwartel HSK-M-EMC PG36, voor kabel
20-26 mm, messing vernikkelt, met O-ring

Artikelnummer	H1691360015
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1691360015
GTIN	04033878441664

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing	
Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	36
Schroefdraadlengte	8 mm
Voor wanddikte	0 - 0 mm
Sleutelwijdte	50 mm
Voor kabeldiameter	20 - 26 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	
Materiaal afdichting	
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-40 - 100 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Ja
Afgeschermd	Ja
Drukcompenserend	

