



# Hummel - HSK-MZ lange tap M50X1,5

Kabelwartel HSK-MZ, metrisch-lang, M 50 x 1,5, klembereik 32 - 38, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

**Artikelnummer** H1690500030  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1690500030  
**GTIN** 04033878441039

## Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

### Type geschroefde verbinding behuizing

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Type schroefdraad</b>                  | Metrisch     |
| <b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>     | 50           |
| <b>Spoed schroefdraad</b>                 | 1.5 mm       |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                 | 15 mm        |
| <b>Voor wanddikte</b>                     | 0 - 0 mm     |
| <b>Sleutelwijdte</b>                      | 57 mm        |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                 | 32 - 38 mm   |
| <b>Materiaal</b>                          | Metaal       |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                   | Messing      |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Vernikkeld   |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Ja           |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                | Nee          |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP68         |
| <b>Slagvast</b>                           | Ja           |
| <b>Kleur</b>                              | Overig       |
| <b>Trompetuitvoering</b>                  | Nee          |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>       | Nee          |
| <b>Inschuifbaar in opening</b>            | Nee          |
| <b>Uitvoering</b>                         | Recht        |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>      | Nee          |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                 | Nee          |
| <b>Trekontlasting</b>                     | Nee          |
| <b>Soort afdichting</b>                   |              |
| <b>Materiaal afdichting</b>               |              |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>          | Nee          |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -40 - 100 °C |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Nee          |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | Zonder       |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | Zonder       |
| <b>Voor gewapende kabel</b>               | Nee          |
| <b>EMC-uitvoering</b>                     | Nee          |

**Afgeschermd** Nee  
**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 13-01-2025