



Hummel - HSK-M-FLAKA M40X1,5

Kabelwartel HSK-M-FLAKA, metrisch, M 40 x 1,5, inzetstukje zonder boringen, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

Artikelnummer H1688400150
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1688400150
fabrikant

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------|
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nominale draadmaat metrisch/PG | 40 |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Sleutelwijdte | 50 mm |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraemoer (borgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -40 - 100 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |
| Drukcompenserend | |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024