



Hummel - HSK-M-MULTI-EX M25X1,5

Kabelwartel HSK-M-MULTI-Ex, metrisch, M 25 x 1,5, aantal boringen 4 x 6, vernikkeld
messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1687250050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1687250050

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|-------------|
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nominale draadmaat metrisch/PG | 25 |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 7 mm |
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerborgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -20 - 95 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | 0, 1, 2 |
| Voor Ex-zone met stof | 20, 21, 22 |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |
| Drukcompenserend | |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024