



Hummel - HSK-M-MULTI-EX M20X1,5

Kabelwartel HSK-M-MULTI-Ex, metrisch, M 20 x 1,5, aantal boringen 6 x 3, vernikkeld
messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1687200150
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1687200150

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad	Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG	20
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	6 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Voor kabeldiameter	6 - 12 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee
Drukcompenserend	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024