



Hummel - HSK-M-MULTI-EX PG 13,5

Kabelwartel HSK-M-MULTI-Ex, PG, PG 13,5,
aantal boringen 2 x 5, vernikkeld messing, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

Artikelnummer H1687130301
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1687130301

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 13.5
Nominale draadmaat in duim
NPT/gasbuisdraad
Spoed schroefdraad 0 mm
Schroefdraadlengte 6.5 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 22 mm
Zeskant hoekmaat 0 mm
Voor kabeldiameter 0 - 0 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
RAL-nummer 0
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Ja
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosie veilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende Nee

kabel
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024