



Hummel - KABELWARTEL-SE PG 29

Kabelwartel SE, PG, PG 29, klembereik 17 - 28, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80

Artikelnummer H1680292401
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1680292401
GTIN 04033878440155

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 29
Schroefdraadlengte 10 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 40 mm
Voor kabeldiameter 7 - 28 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 80 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas Zonder
Voor Ex-zone met stof Zonder
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024